

Carros pintados aptos para el transporte de bidones (AdBlue®, aceite, grasa y productos afines) de 180-220 Kg en los entornos de trabajo.



**Art. 030-1398-000 Carro para bidones de 180-220 l
predispuesto para la aplicación del enrollador**

EQUIPADO CON:
2 ruedas fijas Ø 200 mm
1 rueda giratoria Ø 125 mm (equipada con bloque de freno)
Cinta de fijación de los bidones
Dimensiones base de 600 x 470 mm



Art. 030-1400-000 Carro para bidones 180-220 l

EQUIPADO CON:
2 ruedas fijas Ø 250 mm
2 ruedas giratorias Ø 125 mm
Dimensiones base de 610 x 610 mm



**Art. 030-1405-000 Carro para bidones 180-220 l
predispuesto para la aplicación del enrollador**

EQUIPADO CON:
2 ruedas fijas Ø 250 mm
2 ruedas giratorias Ø 180 mm
(una equipada con freno de bloqueo)
Dimensiones base de 610 x 610 mm

Cod.	Ruedas	Bidones	Dimensiones base	Peso	Embalaje
	nr.	l	mm	Kg	mm

030-1398-000	3	180/220	600x470	22,4	920X790X250
030-1400-000	4	180/220	610x610	37,1	920X790X250
030-1405-000	4	180/220	610x610	48,6	920X790X250

CARROS PARA EL TRANSPORTE DE BIDONES DE ACEITE, GRASA Y FLUIDOS SIMILARES DE 180-220 kg



Art. 030-1398-000

Carro para bidón de 180-220 Kg

Apto para la aplicación de enrollador

Equipado con:





2 ruedas fijas de Ø 200 mm


1 rueda giratoria Ø 125 mm

(con freno de bloqueo)

Cinta de fijación para bidones

Dimensión base 600x470 mm

			
030-1398-000	21,900	0,170	1



030-1398-000

Art. 030-1400-000

Carro para bidón de 180-220 Kg


Equipado con:

2 ruedas fijas de Ø 250 mm

2 ruedas giratorias Ø 125 mm

Dimensión base 610x610 mm

			
030-1400-000	37,000	0,170	1



030-1400-000

Art. 030-1405-000

Carro para bidón de 180-220 Kg

Apto para la aplicación de enrollador

Equipado con:


2 ruedas fijas de Ø 250 mm

2 ruedas giratorias Ø 180 mm

(una equipada con freno)

Dimensión base 610x610 mm

			
030-1405-000	46,200	0,170	1



030-1405-000

Carros modulares, pintados, adecuados para el transporte de bidones (de aceite - grasa - y fluidos similares) 180-220 kg los lugares de trabajo.